

Kö 130 – Füll Fix Super mäkký vosk

Používa sa k rýchlej oprave jemných dier rýh a škrabancov pre drevené, laminované a lakované povrchy. Je vyrobený z prírodných voskov a jednotlivé odtiene sa dajú medzi sebou miešať. Používa sa, ako vosková pastelka.

Návod k použitiu:

1. Plnenie

Viacere odtiene (svetlý, stredný, tmavý) zodpovedajúce farbe povrchu, šúchaním vtierame do opravovaného škrabanca. Farby volíme podľa odtieňa kresby dreva, ktorá prechádza cez poškodené miesto.



2. Odstránenie mapy

So šikmou stranou plastovej špachtle, krúživými pohybmi nanosený vosk upravujeme zahladzovaním v poškrabanej rýhe a zvyšok odstránime.



3. Odmastenie

Handričku si natiahneme cez filcový hranolček, zvlhčíme si ju odmasťovačom Kö 711 a ľahkým tlakom odstránime mastný film z povrchu.



4. Zalakovanie

Na koniec hotovú opravu prestrekneme vrchným opravným lakom Kö 342-347 (zvolíme príslušný stupeň lesku). Lak aplikujeme zo vzdialenosti cca. 30-40 cm poprašovaním. Lak bude opravované miesto chrániť pred prachom, vlhkom a nečistotami.

